DIAPATH

Placa de enfriamiento Dante

CE IVD

Placa de enfriamiento Dante Cód. SDSDF9XXX

Fabricante: Diapath S.p.A.

Made in Italy

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dante es un sistema modular con un diseño atractivo, que ofrece mayor comodidad al usuario gracias a su diseño lineal, ergonómico y funcional.

- El instrumento se caracteriza por una estructura sencilla y modular, y por un potente sistema de congelación que permite alcanzar una temperatura mínima de -20 °C en unos 10 minutos, permitiendo la solidificación de 65 muestras en menos de 30 minutos.
- Amplia superficie de enfriamiento con un tratamiento superficial que garantiza la máxima protección contra la corrosión, el desgaste y la abrasión, permitiendo una fácil limpieza de la superficie de trabajo en comparación con los materiales estándar.
- Gran capacidad en un espacio mínimo, con canal perimetral para recoger el agua tras la descongelación.
- Regulador de temperatura digital integrado con pantalla táctil para ajustar y mostrar la temperatura de trabajo.
- La placa fría tiene capacidad para hasta 126 casetes de inclusión estándar o 33 super mega casetes.

- El instrumento puede utilizarse como sistema modular junto con el Módulo de inclusión Dante y como placa de enfriamiento para bloques incluidos en parafina en la fase que precede al corte con micrótomo (por ejemplo, Galileo Serie 2).

Placa de enfriamiento Dante

VISIÓN GENERAL

1. Placa de enfriamiento de 380x410 mm de tamaño, con borde perimetral para recoger el agua tras la descongelación.

2. Pantalla táctil digital para la gestión de la temperatura. Pulse las teclas para ajustar el rango de temperatura de trabajo mínimo y máximo (de -20 °C a temperatura ambiente).

DIAPATH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Instrumento:	Placa de enfriamiento Dante
Código:	SDSDF9000 modelo 230 V
	SDSDF9100 modelo 110 V
Dimensiones totales:	400x590x410 mm (LxPxAlt)
Peso:	23 kg modelo 230 V; 29 kg modelo 110 V
Capacidad total de la placa de enfriamiento:	126 casetes de tamaño estándar
	80 moldes de tamaño estándar
	33 super mega casetes
Pantalla:	Pantalla táctil digital LCD
Temperaturas:	De -20 °C a temperatura ambiente
Alimentación:	230 V ~ ±10 % 50 Hz
	110 V ~ ±10 % 60 Hz
Refrigerante:	Sin CFC - R290 60 g

* Las imágenes utilizadas en esta ficha técnica muestran el producto solo con fines representativos.